



SALVATORE CASCIO INGURGIO
ARCHITETTO



Residenza Universitaria SS. Nunziata (PA)
Piazza Casa Professa n.22

OGGETTO:

NIOSH SNOOK CIRIELLO

ANALISI DI COMPITI DI TRAINO SPINTA E TRASPORTO IN PIANO (Metodo Snook-Ciriello)

	CODICE	DENOMINAZIONE	DATA DI COMPILAZIONE :	
AMMINISTRAZIONE	560390	ERSU di Palermo	08/11/2021	
UNITA' PRODUTTIVA				
EDIFICIO/UNITA' OPERATIVA	560390/01_005		COMPILATORE :	RSPP Arch Salvatore Cascio Ingurgio
MANSIONE				

SPINTA

Maschi/Femmine e altezza delle mani da terra

Maschi 145 cm ▼

Frequenza e distanza percorsa

Ogni 5 minuti (2 metri) ▼

Forza iniziale (Kg)

F.I. misurata 10

F.I. raccomandata 26

Arti utilizzati 2

I.S.R. F.I. Spinta 0,38

Forza di mantenimento (Kg)

F.M. misurata 7

F.M. raccomandata 18

Arti utilizzati 2

I.S.R. F.M. Spinta 0,39

TRAINO

Maschi/Femmine e altezza delle mani da terra

Femmine 135 cm ▼

Frequenza e distanza percorsa

Ogni 5 minuti (2 metri) ▼

Forza iniziale (Kg)

F.I. misurata 10

F.I. raccomandata 20

Arti utilizzati 2

I.S.R. F.I. Traino 0,50

Forza di mantenimento (Kg)

F.M. misurata 7

F.M. raccomandata 11

Arti utilizzati 2

I.S.R. F.M. Traino 0,64

TRASPORTO

Maschi/Femmine e altezza delle mani da terra

Maschi 110 cm ▼

Ogni 30 minuti (2 metri) ▼

Frequenza e distanza percorsa

Peso trasportato 10

Peso Limite Raccomandato 21

Arti utilizzati 2

I.S.R. Trasporto 0,48

FI = Forza Iniziale

FM = Forza di Mantenimento

ISR= Indice Sintetico di Rischio

ISR <= 1 = nessun provvedimento;

ISR > 1 = presenza di rischio (interventi per ridurre l'indice di rischio, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria).

Il calcolo con dell'ISR per la spinta, il traino ed il trasporto, non prevede l'utilizzo di un solo arto; in queste tabelle è tuttavia possibile tenere in considerazione questo fattore (ufficiosamente).

NOTE PER LA COMPILAZIONE

Selezionare dalle celle con menù a tendina, i parametri necessari, e compilare la casella della forza misurata o del peso trasportato.

Inserire i dati numerici solo nelle celle di colore giallo